オープンソースカンファレンス2022 Online/Fall セミナープログラム

Ansible・Terraform・Packerを活用したソフトウェア開発環境の 自動構築

株式会社東芝 ソフトウェア技術センター

安村 明子

akiko.yasumura@toshiba.co.jp

Contents

- 01 はじめに
- 02 大規模な、ソフトウェア開発環境の構築手順の概要
- 03 環境構築に使用する構成管理ツール (IaCツール)
- 04 ソフトウェア開発環境の構築方法の詳細
- 05 おわりに

自己紹介

株式会社 東芝 ソフトウェア技術センター 安村 明子

組み込みソフトウェア開発等に従事。現在はソフトウェア開発環境に関する業務を担当。

ソフトウェア技術センターの技術領域

共通要素技術

OSSを中心とした
共通基盤ソフトウェア
に関する技術

- ・データベース
- ・リアルタイムWebアプリ
- ・Linux

共創ソフトウェア 開発技術

東芝グループの標準的な
ソフトウェア開発環境、開発
プロセス構築に関する技術

- ・共創ソフトウェア開発環境
- ・ソフトウェア開発環境
- ・ソフトウェア開発プロセス

ソフトウェア エンジニアリング技術

ソフトウェア開発の効率化
と信頼性向上に
関する技術

- ・ソフトウェア設計
- ・システムズエンジニアリング
- ・テスト設計・テスト自動化

<https://www.global.toshiba/jp/technology/corporate/swc.html>

東芝グループ向けのソフトウェア開発環境を提供

所属チームのお仕事

- 弊社内には、多くのソフトウェア開発部門がある
- 各部門で開発に必要なツール環境を構築すると、部門毎にサーバリソースやサーバ管理者が必要になる。また、ノウハウが分散する。

数百のソフトウェア開発部門に、開発管理ツール群をSaaSサービスで提供

本日の内容

- ソフトウェア開発部門ごとに、それぞれのニーズにあった環境を即時提供するため、IaCツール(Ansible, Terraform, Packer)を用いて、環境構築を自動化している。複数の開発環境を効率よく自動構築・管理するための構築方法の一例をご紹介します。
- 構築する際のポイント
 - IaC ツール Ansible・Terraform・Packer をそれぞれ自動構築のどこで使用するか
 - 構築する環境ごとに異なる部分の取り扱い方

01

はじめに

ソフトウェア開発を支える様々なOSSツール

各開発工程において、ソフトウェア開発用OSSツールが複数存在

各ソフトウェア開発部門やプロジェクトでのツール利用イメージ1

ソフトウェア開発部門やプロジェクトによって使用するツールが異なる

※ ソフトウェア開発部門単位またはプロジェクト単位で、ニーズに応じてツールを提供していますが、以降のスライドでは、簡単化のためプロジェクト単位での説明とします。

各ソフトウェア開発プロジェクトでのツール利用イメージ 2

ソフトウェア開発プロジェクトによってツールの設定を変えて提供

- ソフトウェア開発プロジェクト毎、ツール毎にURLを変えて提供
 - <https://xxx.toshiba.co.jp/projectX/redmine/>
 - <https://xxx.toshiba.co.jp/projectX/gitlab/>
 - <https://xxx.toshiba.co.jp/projectY/redmine/>
- プロジェクトのニーズに応じて、ツールバージョンや、機能の有効／無効などの設定を行う
- バックアップ等のメンテナンス時刻は、ユーザニーズや負荷などを考慮して設定している

GitLab設定例	バージョン	Registry機能	Pages機能	バックアップ時刻
開発プロジェクトX	14.7.7	有	有	24:30
開発プロジェクトY	15.3.4	無	有	25:00

自動生成するシステム概要

- AWSを利用
- プロジェクト・ツール毎に、AWSに1インスタンスを構築
- 短時間で提供できるように、あらかじめ元となる環境（AMI*）を作成しておく
- AMIを元に作成するため、1ツールの環境構築は約10-20分で可能

AMI : Amazon Machine Image。AWSのEC2の標準テンプレート
ゴールデンAMI : 独自に作成した、EC2テンプレート。必要なツールと構成設定が含まれているAMI
EC2インスタンス : Amazon Elastic Compute Cloud上で稼働するサーバ

02

大規模な、ソフトウェア開発環境の構築手順の概要

環境構築の流れ

事前準備（半年に1度更新）

ゴールデンAMIを作成

利用者からの依頼時に実行

プロジェクト用のツール環境を構築

AMI : Amazon Machine Image。AWSのEC2の標準テンプレート
ゴールデンAMI : 独自に作成した、EC2テンプレート。必要なツールと構成設定が含まれているAMI

環境構築手順の概要

4つのステップで環境を構築

環境構築を自動化するためのツール (Ansible, Terraform, Packer) を使用

プロジェクト用ソフトウェア開発ツールの環境立ち上げイメージ

AMI : Amazon Machine Image
 EC2インスタンス : Amazon Elastic Compute Cloud上で稼働するサーバ
 ゴールデンAMI : 必要なツールと構成設定が含まれているAMI

03

環境構築に使用する構成管理ツール (IaCツール)

Ansible・Terraform・Packer

構成管理ツール (Infrastructure as Codeツール)で環境を自動構築するメリット

- 構築時間の短縮
- コード化することによる、インフラ構築手順の明確化と変更管理が可能
- 環境構築の属人性の解消
- 手動による設定ミス的大幅な削減
- 他システムでもコードを再利用可能

Ansible概要 (1)

- Ansibleは、Red Hat 社が開発するオープンソースのインフラ構成管理ツール
- Pythonがインストールされているサーバに対して、ソフトウェアのインストールや設定を自動実行することが可能
- 実行するために準備が必要なファイル
 - Playbook : 構成を宣言 (例 : Dockerをインストール、ファイルをコピー、ホスト名を設定...)
 - インベントリ : 管理対象のサーバの情報

Ansible概要 (2)

ソフトウェア開発環境構築でのAnsibleの利用目的

サーバに対して、ソフトウェアのインストールや設定を自動実行

- AMI作成時：サーバへのソフトウェアのインストール、設定(例えば、Proxy設定など)
- 各プロジェクト用のツール起動時：サーバへの設定(ホスト名など)、ツールの設定

補足など

- 運用でも Ansible を活用。1サーバ(VM)につき1ツール(1インスタンス)の構成での運用は、Ansibleなしでは困難。
- 構成をシェルスクリプトで記述するよりもコードの可読性が高い。

参考URL

- <https://docs.ansible.com/>
- [https://ja.wikipedia.org/wiki/Ansible_\(%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2\)](https://ja.wikipedia.org/wiki/Ansible_(%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2))

Terraform概要 (1)

- Terraformは、HashiCorp社によって開発されているオープンソースのインフラ構成管理ツール (クラウドプロビジョニングツール)
- 複数のクラウドプロバイダに対応している (AWS、GCP、Azure、...)
- インフラの構成を定義し、インフラを自動構築できる

適用

.tf ファイルの内容に従って
クラウド上のインフラが自動構築される
(リソースが作成・更新・削除される)

Terraform概要 (2)

ソフトウェア開発環境構築でのTerraformの利用目的

- 使用するAWSの**一部**のリソース管理
(作成・変更・削除・AWSコンソールによる変更の検出)
 - EC2インスタンス(サーバ)
 - EBS(ボリューム)
 - セキュリティグループ (一部)
 - S3(Amazon Simple Storage Service)バケット (一部)

AnsibleでもEC2インスタンスを作成することは可能だが(作成していたこともあった)、Terraform は リーソースの変更・削除 などの管理が可能。
- リソースの変更履歴の管理

参考URL

- <https://www.terraform.io/>
- [https://en.wikipedia.org/wiki/Terraform_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Terraform_(software))

Packer概要 (1)

- Packerは、HashiCorp社によって開発されている、マシンイメージを作成するためのオープンソースツール
- Packer 実行時の処理内容の概要
 1. マシンイメージを作成するためのサーバ(仮想マシン)を新規作成
 2. 作成したサーバ(仮想マシン)にソフトウェアのインストールや設定を実施
Ansible・shell などインストール・設定方法を指定可能
 3. マシンイメージ作成・登録
 4. 作成したサーバを削除

ソフトウェア開発環境構築時のPacker の利用目的
AMIを作成

参考URL

- <https://www.packer.io/intro>

Packer概要 (2)

Packerの処理内容

クラウド利用の場合のイメージ

ソフトウェア
など

2 インストール・設定
(この手段はPacker
コード内に記述)

ベースとする
マシンイメージ

サーバ

プロビジョニング済みの
マシンイメージ

1 起動

3 作成/保存(登録)

4 削除

ビルド

(例: packer build packer_code_example.json)

Packer

.json

【 packer_code_example.json 】

```
{  
  "builders": [{  
    "type": "amazon-ecs",  
    "region": "ap-northeast-1",  
    ...  
  }]  
}
```

マシンイメージを作成するために起動するサーバ(仮想マシン)の情報AWSの例。

```
  "provisioners": [{  
    "type": "ansible",  
    "playbook_file": "common.yml",  
    ...  
  }]  
}
```

実行手段と具体的な処理内容を記述。Ansibleの指定例。(この場合、マシンイメージを作成するためのサーバへのソフトウェアインストール・設定などの処理はAnsibleで実施)

shellの例

```
  "provisioners": [{  
    "type": "shell",  
    "inline": [  
      "sudo apt-get install -y ...  
      ...  
    ]  
  }]  
}
```

プロビジョニング: 必要に応じてネットワークやコンピュータの設備などのリソースを提供できるよう予測し、準備しておくこと

04

ソフトウェア開発環境の構築方法の詳細

構築方法 (ステップ1) ~Packer・Ansible~

利用ツール：Packer、Ansible

Packerの処理概要

【 packer_code_example_common.json 】

```

{
  "builders": [{
    "type": "amazon-ecs",
    "region": "ap-northeast-1",
    ...
  }]
  "provisioners": [{
    "type": "ansible",
    "playbook_file": "common.yml",
    ...
  }]
}

```

AMIを作成するために起動するサーバの情報

Ansibleで、Playbook common.yml を適用。
common.yml : Docker、AWS CLIなど
全てのツールの起動・運用に必要な共通の道具をインストール

構築方法 (ステップ2) ~Packer・Ansible~

AMIを作成するステップなので、基本的に前スライドと同様。playbook_file で指定するYAMLファイルにそれぞれツール毎に必要な処理を記述。

利用ツール：Packer、Ansible

Packerの処理概要

【 packer_code_example_gitlab.json 】

GitLabの例

```

{
  "builders": [{
    "type": "amazon-ecs",
    "region": "ap-northeast-1",
    ...
  }
  "provisioners": [{
    "type": "ansible",
    "playbook_file": "gitlab.yml",
    ...
  }
}
  
```

AMIを作成するために起動するサーバの情報

Ansibleで、Playbook gitlab.yml を適用。
gitlab.yml : Docker イメージのpullなど、GitLabの起動に必要な処理を実施

構築方法 (ステップ3) ~Terraform~

利用ツール： Terraform

```

【 X_gitlab_sample.tf 】
module "projectX_gitlab" {
  source = "./gitlab/"
  private_ip = "12.34.56.78"
  tags = {
    Name      = "projectX-gitlab"
    Owner     = "X"
    Ver       = "15.3.5"
    Registry  = "true"
    Pages     = "false"
    Hour      = "12"
    Min       = "10"
  }
  ...
}

```

GitLabのEC2インスタンスの例

GitLab共通のEC2インスタンスに関する情報はモジュールで定義。

プロジェクト毎の設定値をタグ情報として、EC2インスタンスに設定。

程よい範囲でAWSリソースをTerraform管理する(全てをTerraform管理しない。全運用担当者に影響するリソースはTerraform管理しない)

EC2インスタンスのタグ情報

Name	= "projectX-git;ab"
Owner	= "X"
Ver	= "15.3.4"
Registry	= "true"
Pages	= "false"
Hour	= "12"
Min	= "10"

AWSコンソール画面から確認できるサーバの情報のイメージ

Name	Owner	Ver	Registry	Pages	Hour	Min	...
projectX-gitlab	X	15.3.4	true	false	12	10	...
projectY-gitlab	Y	15.3.4	true	true	12	20	...
projectZ-gitlab	Z	14.7.7	true	true	12	30	...
projectX-jenkins	X	10.3			15	10	...
....	...	...	...	...	...	...	...

タグにツールの設定情報を設定することで、Webブラウザから各サーバの設定情報一覧を確認可能

構築方法 (ステップ3) ～Terraform コードのイメージ～

利用ツール： Terraform

```
【 X_gitlab_sample.tf 】
module "projectX_gitlab" {
  source = "./gitlab/"
  private_ip = "12.34.56.78"
  tags = {
    Name      = "projectX-gitlab"
    Owner     = "X"
    Ver       = "15.3.5"
    Registry  = "true"
    Pages     = "false"
    Hour      = "12"
    Min       = "10"
  }
  ...
}
```

Terraform 使用前は、ツール毎に異なる情報を Ansibleの変数で管理

GitLabの例

GitLab共通の EC2インスタンスに関する情報はモジュールで定義。

プロジェクト毎の設定値をタグ情報として、EC2インスタンスに設定。

程よい範囲で AWSリソースを Terraform管理する

【./gitlab/main.tf イメージ】

```
variable "instance_type" {
  default = "t3.large"
}
```

基本的にプロジェクト毎に同じ値を設定するときは default値を設定。異なる値を設定する場合は、X_gitlab_sample.tf で指定。

```
variable "tags" {
  type = map(string)
  default = {
    Name = ""
    Owner = ""
    Ver = ""
    ...
  }
}
```

プロジェクト毎に異なる値を設定するときは、default値なしで、必ず X_gitlab_sample.tf で指定。

```
.....
resource "aws_instance" "gitlab" {
  ami              = data.aws_ami.base-image.id
  instance_type   = var.instance_type
  private_ip      = var.private_ip
  iam_instance_profile = "TOSHIBA_Instances"
  subnet_id       = "subnet-01234567"
  key_name        = "toshiba-key"
  availability_zone = "ap-northeast-1c"
  ....
}
```

異なる値が設定される項目は変数にする。

共通の設定値は直接指定。運用中に変数化することも...

構築方法 (ステップ4) ~Ansible~

利用ツール： Ansible、(AWS CLI)

- AWS CLIを使用して、EC2インスタンスのタグ情報から、これから起動するツールの固有の設定値を取得し、動的にインベントリを作成
- インベントリ情報をもとに、プロジェクト用の設定値をサーバおよびツールに設定し、ツールを起動

プロジェクトX ツールA用 EC2インスタンス

ツールA 起動 EC2インスタンス

EC2インスタンスのタグ情報

Name	= "projectX-git;ab"
Owner	= "X"
Ver	= "15.3.4"
Registry	= "true"
Pages	= "false"
Hour	= "12"
Min	= "10"

AWS CLI でインベントリを作成する。
これにより、タグの値をAnsibleの変数として扱うことができるようになる。

【インベントリイメージ】

```
projectX-gitlab Owner=X Ver=15.3.4 Registry=true Pages=false .....
projectY-gitlab Owner=Y Ver=15.3.4 Registry=true Pages=true .....
projectX-gitlab Owner=X Ver=14.7.7 Registry=true Paages=true .....
```

05

おわりに

まとめ

- Ansible、Terraform、Packerを使用して、複数のソフトウェア開発環境を効率よく自動構築・管理する方法の一例を紹介

留意事項

- 前提が一つ違くと最適解は変わってくる
- 新しいツールが次々に出てくるので、その時々で最適なものを選択する必要がある
- 開発環境の構築に限らず、設定内容が一部異なる環境を複数構築するケースでも同様の仕組みを適用可能

課題

- バージョンアップ
 - 一度構築した環境のOSのバージョンアップ
 - プラグインを扱うツールのバージョンアップ
- サーバ数・利用者数・データ量の増加による、最適なシステム構成・運用方法の変化への対応
- 新しいサービスや新しいツールの採用
- 利用申し込みから環境構築完了のユーザへの連絡までの完全自動化
- 利用者数増加による問合せ件数の増加

～環境構築する際のその他の留意事項など～

- 最適な構成・運用方法は、ソフトウェア開発環境の規模によって異なる
- 程よい匙加減で自動化する必要がある
どこまでの範囲を自動化するのか、事象の発生頻度と変更頻度も考慮した上で、吟味が必要
- コードは程よい粒度でモジュール化する必要がある
分割しすぎて、可読性が低下することがある
- 担当者はゆるやかに流動していくので、基本的にはシンプルで誰でもメンテナンスできるような方法にすることが望ましい
- ツール側もバージョンアップすると、コードの記述方法が変更になることがあるのでバージョンアップするタイミングは要検討

仲間を募集しています！

株式会社 **東芝 ソフトウェア技術センター** では、

- OSSを中心とした共通基盤ソフトウェアに関する技術
 - ソフトウェア開発環境、開発プロセス構築に関する技術
 - ソフトウェア開発の効率化と信頼性向上に関する技術
- に興味のある人を募集しております。

より詳しい情報をWEBで公開していますので是非ご覧ください。

<https://www.global.toshiba/jp/technology/corporate/swc.html>

TOSHIBA